Normes
EN 388:2016 / EN 420 +A1:5 / EN 407:2004

CG-981-..

Surgants en cuir pour gants isolants Basse Tension

Utilisation :

- Les surgants assurent la protection mécanique des gants isolants classe 00 et 0 (CG-05 et CG-10).
- Ils sont résistants au feu et au contact de la chaleur de 100°C pendant 10 s (selon EN 407).
- Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur.

Caractéristiques :

- Matière : cuir fleur de chèvre siliconé, piquage fil Kevlar de haute qualité.
- Paume postérieure : traitée au silicone.
- Manchette de protection large en croute de bovin (10 cm de longueur).
- Montage américain, pouce emboité.
- Largeur ajustable par bande velcro non-feu montée sur cuir.
- Couleur : gris clair.
- Conforme à la norme EN 388 : 2016 (Protection mécanique) : 2122X.
- Conforme à la norme EN 407 : 2004 (Anti-feu) : 412X4X.
- Niveau de dextérité selon EN 420+A1 : 5 (excellente préhension).

Composition :

- Conditionnement par paire sous sachet plastique avec notice individuelle.

Référence	Taille	Longueur (mm)	Masse (kg)	Codet Enedis
CG-981-08	8	295	0,14	3616930
CG-981-09	9	305	0,16	3616931
CG-981-10	10	315	0,18	3616932
CG-981-11	11	325	0,20	3616933
CG-981-12	12	335	0,22	3616934

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46