

CG-0-...-R-28

Gants isolants électriques, courts, classe 0 - 1 000 V AC

Utilisation :

- Gants isolants courts (28cm) pour une protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage.
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Gants isolants adaptés pour opérations sur Véhicules Electriques et Hybrides : Protection Arc-Flash ATPV 9 cal/cm², APC 2. Résiste à l'acide des batteries.
- Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants courts en cuir siliconé pour assurer la protection mécanique, Ref. [CG-984](#).



Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Longueur (mm)	ATPV (cal/cm ²)	Catégorie
CG-0-07-R-28	1 000 V	1 500 V	280	9	RC
CG-0-08-R-28	1 000 V	1 500 V	280	9	RC
CG-0-09-R-28	1 000 V	1 500 V	280	9	RC
CG-0-10-R-28	1 000 V	1 500 V	280	9	RC
CG-0-11-R-28	1 000 V	1 500 V	280	9	RC
CG-0-12-R-28	1 000 V	1 500 V	280	9	RC