



Couverture anti-feu Protection supérieure



Réduire la propagation des incendies de véhicules électriques




- Solution essentielle pour les équipes d'intervention d'urgence
- Résistance thermique et chimique
- Réutilisable après incendie
- Tailles de 1,55 à 10 mètres



**Scannez pour
en savoir plus**



Les véhicules électriques, bien qu'écologiques, présentent des risques d'incendie spécifiques



Les batteries lithium-ion peuvent provoquer des incendies violents en cas de défaut ou de choc.



Ces incendies libèrent des fumées toxiques et peuvent causer des dégâts importants

En limitant dans l'espace et temporairement la propagation du feu, les couvertures anti-feu CATU minimisent les risques d'incendie et protègent les personnes à proximité

- **Matériaux de haute qualité :**
Fabriquée en tissu de fibre de verre avec revêtement polymère (caoutchouc silicone) des deux côtés pour des températures extrêmes.
- **Durabilité et réutilisabilité :**
Conçue pour de multiples usages, offrant un excellent rapport qualité/prix.
- **Déploiement facile :**
Avec des poignées ergonomiques et une conception légère, la couverture peut être déployée rapidement et facilement.
- **Recommandée par les professionnels :**
Utilisée et approuvée par les services d'urgence et les experts en sécurité incendie.
- **Protection de l'environnement :**
Réduit les émissions de produits chimiques dangereux et économise l'eau utilisée dans les méthodes traditionnelles de lutte contre les incendies.
- **Protection complète :**
Couvre entièrement le véhicule, empêchant la propagation des flammes et des fumées toxiques.

Caractéristiques	FB-015P15*	FB-030P30	FB-050P50	FB-080P60*	FB-100P70
Packaging	FB-P	FB-NB	Optional FB-SB or FBMC	Optional FB-SB or FB-MC	Optional FB-SB or FB-MC
Kit de réparation inclus		●	●	●	●
DIN SPEC 91489:2024*			●	●	●
Matériel selon DIN SPEC 91489:2024*	●	●	●	●	●
EN 13501-1:2018*	A2-s.1 dO	A2-s.1 dO	A2-s.1 dO	A2-s.1 dO	A2-s.1 dO
DIN EN ISO 13997:2023* Protection accrue contre les coupures	●	●	●	●	●
EN 1869:2019*	●				
EN 1869:2019 §5.4 Testé à 1 500 V CC Risque de choc électrique réduit	●	●	●	●	●
Taille (mm)	1 550 x 1 550 x 10	3 000 x 3 000 x 10	5 000 x 5 000 x 10	8 000 x 6 000 x 10	10 000 x 7 000 x 10

*Produit en stock

Normes

DIN SPEC 91489:2024-11 (Exigences relatives aux couvertures anti-feu pour véhicules électriques). Cette norme est la première à définir les exigences relatives aux couvertures anti-feu pour véhicules électriques. Les performances clés suivantes sont clarifiées.	EN 13501-1:2018 (Classification au feu des produits de construction et des éléments de construction. Partie 1 : Classification à l'aide de données d'essai de réaction au feu)	EN ISO 13997:2023 (Vêtements de protection - Propriétés mécaniques - Détermination de la résistance à la coupure par des objets)	EN 1869:2019 (Couvertures anti-feu)
---	--	--	---

FR-BLANKET