

## Douille isolée femelle à 6 pans 3/8" longue

### Utilisation :

- Douille isolée 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

### Caractéristiques :

- Série longue : 80 mm.
- Isolation par trempage de PVC orange.
- Tension maximale d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.
- Carrés entraîneurs 3/8" (9,52 mm).
- Embout femelle à 6 pans.



| Référence | Longueur (mm) | Poids (kg) | Tension                  |                          | Profil |
|-----------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|           |               |            | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC |        |
| MO-69608  | 80            | 0.060      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 8 mm   |
| MO-69609  | 80            | 0.065      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 9 mm   |
| MO-69610  | 80            | 0.070      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 10 mm  |
| MO-69611  | 80            | 0.080      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 11 mm  |
| MO-69612  | 80            | 0.090      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 12 mm  |
| MO-69613  | 80            | 0.100      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 13 mm  |
| MO-69614  | 80            | 0.110      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 14 mm  |
| MO-69615  | 80            | 0.120      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 15 mm  |
| MO-69616  | 80            | 0.130      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 16 mm  |
| MO-69617  | 80            | 0.140      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 17 mm  |
| MO-69618  | 80            | 0.160      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 18 mm  |
| MO-69619  | 80            | 0.180      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 19 mm  |
| MO-69621  | 80            | 0.210      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 21 mm  |
| MO-69622  | 80            | 0.220      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 22 mm  |