







CGM-1..

Domaine d'application: HTA

Gants isolants avec protection mécanique et Arc Flash. Classe 1, Taille 8

Utilisation:

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



- Gants isolants électriques de classe 1 (7 500 V AC, 11 250 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).





	Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Masse (kg)	Arc		
				Classe				ATPV (cal/cm²)	Box test	Catégorie
	CGM-1-08	8	360	8	7 500 V	11 250 V	8	12	7kA / 30 cm	RC



UID: | TID: :: 12/16/2025 | SID: :: 12/16/2025 | Issued: 12/16/2025 08:32:25 pm

Dernière modification: 10/15/2025

Sicame Group