Normes
EN 60903:2003 / IEC 60903:2014
IEC 61482-2 ASTM F2675

CGM-3-..-410

Domaine d'application : HTA

Gants isolants avec protection mécanique et Arc Flash Cl 3 26 500 V AC L 410 mm

Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 3 (26 500 V AC, 39 750 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).

Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Masse (kg)	Arc		Catégorie
			Classe				ATPV (cal/cm²)	Box test	
CGM-3-08-410	8	410	8	26 500 V	39 750 V	8	12	7kA / 30 cm	RC
CGM-3-09-410	9	410	9	26 500 V	39 750 V	9	12	7kA / 30 cm	RC
CGM-3-10-410	10	410	10	26 500 V	39 750 V	10	12	7kA / 30 cm	RC
CGM-3-11-410	11	410	11	26 500 V	39 750 V	11	12	7kA / 30 cm	RC
CGM-3-12-410	12	410	12	26 500 V	39 750 V	12	12	7kA / 30 cm	RC

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46