

CGM-00-.-410

Domaine d'application : BT

Gants isolants avec protection mécanique et Arc Flash
longueur 410 mm 500 V

Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 00 (500 V AC, 750 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Classe	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Longueur (mm)	ATPV (cal/cm²)	Catégorie
CGM-00-07-410	00	500 V	750 V	410	12	RC
CGM-00-08-410	00	500 V	750 V	410	12	RC
CGM-00-09-410	00	500 V	750 V	410	12	RC
CGM-00-10-410	00	500 V	750 V	410	12	RC
CGM-00-11-410	00	500 V	750 V	410	12	RC
CGM-00-12-410	00	500 V	750 V	410	12	RC