

Détecteur de tension sans contact 10 à 36 kV

Utilisation :

- Détecteur de tension sans contact. Gamme plage de tension : 10 à 36 kV.
- Distances approximatives de détection (peut varier avec l'environnement) : 150 mm mini (11 kV) à 700 mm mini (66 kV).
- Ultra-compact, appareil sans contact permettant une utilisation en toute sécurité par l'opérateur (utilisation interne et externe).

Caractéristiques :

- Plages de tension nominale : 10 à 36 kV.
- Indication lumineuse 360°.
- Fonction autotest.
- Seuil de fonctionnement précis et stable.
- Sensibilité réduite aux tensions induites et aux champs d'interférence.
- Température d'utilisation : classe N (-25°C à +55°C).
- Batterie : 1 standard 9 V batterie 6LR61.
- Fréquence du réseau: 50 à 60 Hz.
- Résistance environnementale élevée (chocs, vibrations, humidité) grâce à un boîtier thermoplastique robuste.
- Ne répond pas aux exigences de la NF C18-510.

Composition :

- Livré dans un étui rigide.

Accessoires en option :

- Perches conseillées : série [CE-4-21](#), [CE-5](#), [CE-9](#)



Référence	Fréquence	Tension
		Plage de Tension
CN-7-010-036-K	50-60 Hz	10 kV - 36 kV