

Cadenas de condamnation électrique bleu, anse nylon H 38 mm  $\oslash$  4 mm


## **Utilisation:**

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.
- Cadenas léger avec corps en polyamide résistant aux chocs : facile à transporter.
- Cadenas avec anse isolante pour une utilisation en basse tension 1 000 V AC - 1 500 V DC: testé et validé conforme au test électrique IEC 60900 (2012) §5.5.3 à 5 000 V.
- Condamnation plus sécurisée : impossible de faire tomber la clé lorsque l'anse est ouverte, la clé reste prisonnière.

## Caractéristiques:

- Disponible avec un numéro de clé identique (N°A1 à A6) ou aléatoire (Z).
- Marquage sur les deux faces :
- 1. Sur une face : symbole normalisé.
- 2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- · Cadenas livré avec 2 clés.







**Dernière modification:** 07/21/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

UID: | TID::: 11/29/2025 | SID::: 11/29/2025 | Issued: 11/29/2025 09:38:54 pm