



Normes
IEC 61482-2 APC2 &
ATPV 25-40 cal/cm² ISO
11612 A B1 C2 F2 ISO
11611 class 2 EN 1149-5
NFPA 70E - ASTM F1959

## AFG-400...

## Blouson - Pantalon CAT'ARC APC2 ATPV 25-40 cal/cm<sup>2</sup>

## **Utilisation:**

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- Permet d'éviter le sur-accident en enlevant rapidement sa tenue en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.
- S'adapte aux différentes morphologies : poignets resserrables, taille élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).
- Confort optimisé grâce au tissu technique légèr et souple : 70% Kermel/ 29% Viscose FR/1% AS, 425 g/m².



- A porter avec la coiffe AFG-HOOD-4.
- Ensemble couvrant pour une meilleure protection (col montant, poignets resserrables).
- Usure limitée avec les renforts aux genoux (mousse de confort), et à l'entreiambe.
- Nombreuses fonctionnalités : 1 passant poitrine, poches nombreuses.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.

Référence à compléter par la taille souhaitée.

Exemple: AFG-4000-XL pour le blouson en taille XL.





Référence	Description	Taille	Protection	Masse (kg)	Arc	
	Composition		Classe		ATPV (cal/cm²)	Box test
AFG-4000	Blouson	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 5XL	40	APC 2
AFG-4001	Pantalon	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 5XL	40	APC 2



**Dernière modification:** 08/05/2025

UID: | TID:::11/16/2025 | SID:::11/16/2025 | Issued:11/16/2025 08:01:54 am