

CZ-54... / CZ-55...

Panoplie de sauvetage pour poste - risque électrique, (Français), 25 kV AC

Domaine d'application : HTA

Utilisation :

- Permet une intervention sur des victimes en cas de choc électrique.
- Met immédiatement à la disposition des sauveteurs tout le matériel de sauvetage nécessaire.

Caractéristiques :

- Panoplie livrée avec une armoire transparente à fixer dans le poste (fixations murales fournies).

Composition :

- 1 coupe-câble isolé [CZ-60](#).
- 1 perche de sauvetage télescopique L déployée 1,5 m [M-952160](#).
- 1 détecteur de tension avec antenne de contact flexible et équipé d'un crochet de sauvetage métallique (3 kV - 40 kV) [M-952170](#).
- 1 paire de gants isolants classe 3 [CG-3-10-NR](#) (CZ-54 models) _classe 4 [CG-4-10-NR](#) (CZ-55 models)
- 1 paire de bottes isolantes anti perforation [MV-135-45](#) (CZ-54 & 55). Surbottes classe 3 [MV-139-L](#) (CZ-54-FM & 55-FM)
- 1 tabouret isolant.
- 1 affiche "soins aux électrisés" présente sur la porte de l'armoire.



Référence	Description	Dimensions	Tension d'utilisation AC
	Composition	Hauteur (mm)	
CZ-54-E	Panoplie de sauvetage pour poste - risque électrique	84 cm	24 000 V