

Pinces de MALT/CC pour busbars et conducteurs de ligne

Utilisation :

- Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs cylindriques rigides nus (Tubes).
- Pour les sous-stations HTA et HTB.

Caractéristiques :

- Intensité maximale de court circuit Icc : 40 kA/1s
- 4 tailles de pinces pour les conducteurs de 4 à 225 mm.
- 3 Entraînements disponibles : Baïonnette, hexagonal 26 mm à anneau.
- 2 niveaux de gamme : PRO et EXPERT (vis à pas rapide)



Référence	Dimensions (mm)	Largeur (mm)	Embout	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité
MT-736-065-P	—	60	—	40	40	40	110	Ø 4 - 65 mm
MT-736-065-X	—	60	—	40	40	40	110	Ø 4 - 65 mm
MT-736-085-P	—	60	—	40	40	40	116	Ø 10 - 85 mm
MT-736-085-X	—	60	—	40	40	40	116	Ø 10 - 85 mm
MT-736-150-P	—	60	—	40	40	40	175	Ø 40 - 150 mm
MT-736-150-X	—	60	—	40	40	40	175	Ø 40 - 150 mm
MT-736-225-P	—	60	—	40	40	40	251	Ø 110 - 225 mm
MT-736-225-X	—	60	—	40	40	40	251	Ø 110 - 225 mm
MT-736-065-PE	—	60	E	40	40	40	110	Ø 4 - 65 mm
MT-736-065-PH	—	60	H	40	40	40	110	Ø 4 - 65 mm
MT-736-065-XE	—	60	E	40	40	40	110	Ø 4 - 65 mm
MT-736-065-XH	—	60	H	40	40	40	110	Ø 4 - 65 mm
MT-736-085-PH	—	60	H	40	40	40	116	Ø 10 - 85 mm
MT-736-085-XE	—	60	E	40	40	40	116	Ø 10 - 85 mm
MT-736-085-XH	—	60	H	40	40	40	116	Ø 10 - 85 mm
MT-736-150-PE	—	60	E	40	40	40	175	Ø 40 - 150 mm
MT-736-150-PH	—	60	H	40	40	40	175	Ø 40 - 150 mm
MT-736-150-XE	—	60	E	40	40	40	175	Ø 40 - 150 mm
MT-736-150-XH	—	60	H	40	40	40	175	Ø 40 - 150 mm
MT-736-225-PH	—	60	H	40	40	40	251	Ø 110 - 225 mm
MT-736-225-XE	Ø 110 - 225 mm	60	E	40	40	40	251	—
MT-736-225-XH	—	60	H	40	40	40	251	Ø 110 - 225 mm
MT-736-085-PE	369 x 116 x 60	60	E	40	40	40	116	Ø 10 - 85 mm
MT-736-225-PE	Ø 110 - 225 mm	60	E	40	40	40	251	Ø 110 - 225 mm