





Domaine d'application : BT

Détecteur de tension BT avecrotationdephase.PointesdetoucheØ2mmL: 19 mm. Digital

Utilisation:

- · Vérifie absence de tension.
- Contrôle les niveaux de tension > 50 V en alternatif et continu.
- Mesure des tensions alternatives jusqu'à 690 V et continues jusqu'à 950 V.
- Contrôle sonore de continuité d'un circuit hors tension (<100 Ω).
- · Repérage unipolaire de la phase.
- Recherche des polarités en courant continu.
- Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fils.

Caractéristiques:

- Pointes de touche Ø 2 mm L: 19 mm.
- · Affichage digital 3 digits bicolore (rouge et bleu).
- Un bouton test permettant de discerner la vérification du bon fonctionnement et de la fonction de continuité (seuil de 100Ω).
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50 V).
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipses.
- Equipé d'une lampe d'éclairage au point de mesure.
- Degré de protection : IP65/IK06

Accessoires en option :

- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. M-87285.
- · Accroche tableau. Réf. M-952325.





Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Tension	Test de Continuité
			Tension d'utilisation DC	
MS-920-EX	50 - 60 Hz	12 - 690 V	12 - 950 V	< 100 Ω



UID: | TID:::11/04/2025 | SID:::11/04/2025 | Issued:11/04/2025 08:26:38 am