Sicame Group

CC-765-...

Normes
IEC 61243-1:2021 NF EN
IEC 61243-1:2021

Domaine d'application : HTA

Détecteur électronique de tension (HTA)

Utilisation :

- Détecteur électronique de tension pour une utilisation dans les postes de signalisation avec une haute résistance aux chocs et aux vibrations.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 et 60 Hz.

Caractéristiques :

- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Présence de tension indiquée par :
  - Diodes électroluminescentes clignotantes rouges ;
  - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m) ;
  - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

Composition :

- CC-765-3/10-C, avec un embout C correspondant à la perche isolante (C : hexagonal 12 mm), étui ;
- MT-830-P : bâton isolant télescopique, longueur étendue 1,5 m ;
- Allonge d'électrode accessoire fournie dans son sac de protection ;
- Chiffon siliconé ;
- Fourni dans un sac de transport.

Référence	Fréquence	Tension
		Plage de Tension
CC-765-03-10-M-3	50 / 60 Hz	3 - 10 kV

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group