



Sicame Group  
**Z-CCVZC-25**

## PINCE pour SIMPLE ou DOUBLE CATENAIRES

### DOMAINE D'UTILISATION :

Pince de mise à la terre pour caténaire simple ou double.

La pince caténaire se fixe à l'aide de la perche télescopique isolante :  
**CE-9-5603** (filetage Diamètre 25mm)

Le contact électrique est garanti par gravité. Le poids de la pince, du câble et de la perche garantit un contact fiable.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Icc en AC : 12 kA / 150 ms.
- Icc en DC : 35 kA / 25 ms.
- Transit courant maxi : 750 A / 20 s.
- Capacité : conducteurs de 10 à 60 mm.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Corps en alliage d'aluminium traité.
- Qualité de contact assurée par une lame interchangeable en métal cuivreux nickelé.
- Connexion du câble de mise au rail par vis/Écrou M12.
- Dimensions : 270 x 200 x 40 mm.
- Poids approximatif : 0,76kg.

Référence	Matière	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
<b>Z-CCVZC-25</b>	Aluminium	1400	1400	1400	Aluminium