







Normes
Casque/ Helmet : EN 397
EN 50365 1000 V AC
1500 V DC Ecran/
Faceshield : Arc flash GSET-29 APC 2 ASTM
F2178 ATPV 14 cal/cm²
EN 166/EN 170 2C-2
CATU 1B 3 8 2 2

MO-180-ARC-..

Écran arc flash de remplacement pour le MO-180-ARC-12, APC2 - 12 cal/cm²

Utilisation:

• Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à la chaleur d'un arc électrique.

Caractéristiques:

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI) et protection mécanique.
- Protection thermique contre l'arc électrique selon les deux méthodes de test :
 - 1. APC (Classe de Performance à l'Arc);
 - 2. ATPV (Valeur de Performance Thermique à l'Arc).
- Écran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Taille réglable facilement par molette.





Référence		Description	Arc	
		Composition	ATPV (cal/cm²)	Box test
MO-180)-ARC-12-VI	Écran de remplacement	12	APC 2

Dernière modification: 07/21/2025