

### **Normes**

DIN SPEC 91489:2024 \* EN 1869 :2019 \* EN 13501-1:2018 EN ISO 13997:2023 REACH, ROHS, PFAS-free \*Upon fire blanket version



Couverture anti-feu, protection supérieure.

## **Utilisation:**

Les couvertures anti-feu sont conçues pour limiter dans l'espace et temporairement la propagation du feu ou le processus d'incendie lui-même des véhicules électriques ou de leur batterie de traction, empêchant ainsi la propagation des flammes, de la fumée et des gaz toxiques.

La couverture anti-feu est une solution essentielle pour les équipes d'intervention d'urgence et de sécurité et peut être déployée dans de nombreux environnements :

- Parkings: facilement accessibles dans les zones à forte densité de véhicules, telles que les parkings à étages et les centres commerciaux.
- Garages : vitaux pour les endroits où les véhicules risquent de s'enflammer après un accident, en particulier pour les véhicules électriques.
- Camions de dépannage : essentiels pour les véhicules de dépannage afin de garantir la sécurité pendant le transport des voitures endommagées.
- Ferries : essentiels pour les ferries convoyant des voitures afin de contenir rapidement les incendies potentiels qui menacent la sécurité des véhicules et la vie des passagers.
- Aéroports: nécessaire dans les zones à forte circulation de véhicules, notamment les parkings, les terminaux et les hangars.
- Stations-service et stations de recharge : offrent un confinement immédiat des incendies pour les VE et les véhicules à combustion, ce qui est essentiel pour prévenir la propagation des incendies.
- Ateliers de réparation automobile : important pour la protection contre les risques d'incendie pendant l'entretien et la réparation des véhicules.

## Caractéristiques:

- Pour des puissances de batterie faibles ou élevées.
- Températures admissibles: jusqu'à 1000°C selon l'essai de 2 heures conformément à la norme DIN SPEC 91489:2024-11; 1300°C (courte durée)
- La résistance aux températures élevées est due à la construction spéciale de la couverture et à ses matériaux : tissu en fibre de verre de haute qualité avec revêtement polymère ignifugé (caoutchouc siliconé) sur les deux faces.
- Usage multiple : essai répété à 1000°C DIN SPEC 91489:2024-11.
- Avant d'être réutilisée, la couverture doit être rincée. Contribue à soutenir les pratiques durables de lutte contre les incendies.
- Déploiement facile : des boucles colorées permettent une identification et un déploiement rapides, facilitant ainsi une intervention d'urgence efficace.
- Taille adaptable : convient à toutes les tailles de véhicules, des voitures compactes aux SUV et camionnettes.
- Protection des alentours : protège efficacement les zones adjacentes contre les dommages collatéraux lors d'un incendie.
- Classification feu A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1:2018



Dernière modification: 09/25/2025

UID: | TID: :: 11/25/2025 | SID: :: 11/25/2025 | Issued: 11/25/2025 11:23:27 pm



Normes

DIN SPEC 91489:2024 \* EN 1869 :2019 \* EN 13501-1:2018 EN ISO 13997:2023 REACH, RoHS, PFAS-free \*Upon fire blanket version

- Protection accrue contre les coupures conformément à la norme DIN EN ISO 13997:2023.
- Limite le risque de choc électrique en cas d'utilisation involontaire sur un équipement électrique sous tension. La résistance d'isolement électrique du matériau de la couverture a été testé conformément à la norme EN 1869 §5.4 avec un courant d'essai augmenté à 1500 V DC (au lieu de la valeur normative de 500 V DC) : la résistance électrique du matériau de la couverture est supérieure à 1  $M\Omega$  en tout point.
- Conforme aux exigences réglementaires REACH et RoHS. Exempt de PFAS.

### Référentiels:

DIN SPEC 91489:2024-11 (Exigences relatives aux couvertures anti-feu destinées aux véhicules électriques).

Cette norme est la première à définir les exigences relatives aux couvertures anti-feu destinées aux véhicules électriques. Les principales performances suivantes sont clarifiées

- · Résistance thermique
- Stabilité mécanique
- Résistance chimique
- Informations fournies par le fabricant
- Manipulation après utilisation dans un incendie

EN 13501-1:2018 (Classification au feu des produits de construction et des éléments de construction. Partie 1 : Classification à l'aide des données des essais de réaction au feu)

EN ISO 13997:2023 (Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Détermination de la résistance à la coupure par des objets tranchants)

EN 1869:2019 (Couvertures anti-feu)

Référence du produit	Utiliser FR	Dimensions [mm]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Longueur [mm]
FB-015P15	Petits incendies à leur stade initial pour les incendies liés aux batteries et domestiques.	1550 x 1550 x 10	1550	1.4	1550
FB-030P30	vélos électriques et trottinettes électriques	3000 x 3000 x 10	3000	6.5	3000
FB-050P50	Chariots élévateurs, grosses batteries	5000 x 5000 x 10	5000	14.8	5000

Dernière modification: 09/25/2025

UID: | TID::: 11/25/2025 | SID::: 11/25/2025 | Issued: 11/25/2025 11:23:27 pm



# Normes

DIN SPEC 91489:2024 \* EN 1869 :2019 \* EN 13501-1:2018 EN ISO 13997:2023 REACH, ROHS, PFAS-free \*Upon fire blanket version

Référence du produit	Utiliser FR	Dimensions [mm]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Longueur [mm]
FB-080P60	Des micro-voitures aux SUV et crossovers, jusqu'à 4,8 m de long et 1,5 m de haut	8000 x 6000 x 10	6000	28.1	8000
FB-100P70	Pick-ups et camionnettes jusqu'à 5,2 m de long et 1,7 m	10000 x 7000 x 10	7000	40.4	10000

UID: | TID: :: 11/25/2025 | SID: :: 11/25/2025 | Issued: 11/25/2025 11:23:27 pm

Dernière modification: 09/25/2025