Normes
EN 60903 : 2003 IEC 60903 : 2014
IEC 61482-1-2: APC Class 1

CG-00-..-R-28

Gants isolants électriques Classe 00, taille 6

Utilisation :

- Gants isolants couts (28cm) pour une protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage.
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Gants isolants adaptés pour opérations sur Véhicules Electriques et Hybrides : Protection Arc-Flash ATPV 6 cal/cm², APC 1. Résiste à l'acide des batteries.
- Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants courts en cuir siliconé pour assurer la protection mécanique, Ref. CG-984.

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 00 (500 V AC, 750 V DC).
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : AZC (résistance acide, ozone et très basses températures).

Référence	Classe	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Longueur (mm)	ATPV (cal/cm²)	Catégorie
CG-00-06-R-28	00	500	750	280	6	AZC

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46