







MP-700-.

Escabeau isolant 6 marches, hauteur repose-pieds 1,37 m

Utilisation:

 Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques:

- Conforme NF EN 50528.
- Charge maxi d'utilisation : 150 daN.
- Montants isolants en composite de section rectangulaire et couleur orange.
- Marches striées antidérapantes en aluminium.
- Patins des extrémités des montants interchangeables.
- Articulation de sécurité anti-pincement.
- Avec garde-corps équipé d'un porte-outils.
- · Base évasée pour une meilleure stabilité.



Référence	Longueur Déployée (mm)	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
MP-7003	2 140	1 000 V	1 500 V

UID: | TID:::08/14/2025| SID:::08/14/2025 | Issued:08/14/2025 07:04:00 am

www.catuelec.com

Dernière modification : 07/21/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

ATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurés - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46