

Domaine d'application : BT

Clé en croix

**Utilisation :**

- Clé en croix isolées 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

**Caractéristiques :**

- Clé en croix à 4 branches
- Isolation plastique orange
- Embouts métalliques femelles 6 pans



| Référence | Longueur (mm) | Poids (kg) | Tension                  |                          | Profil         |
|-----------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|           |               |            | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC |                |
| MO-68701  | 150 x 150     | 0.220      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 6/8/10/12 mm   |
| MO-68702  | 150 x 150     | 0.260      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 8/10/12/14 mm  |
| MO-68703  | 150 x 150     | 0.250      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 7/9/11/13 mm   |
| MO-68704  | 150 x 150     | 0.260      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 8/10/13/17 mm  |
| MO-68705  | 150 x 150     | 0.440      | 1 000 V                  | 1 500 V                  | 14/17/19/21 mm |