Sicame Group

MO-6930..

Normes
IEC / EN 60900

Domaine d'application : BT

Douille isolée femelle à 6 pans 3/8"

Utilisation :

- Douille isolée 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Isolation par trempage de PVC orange.
- Carré entraîneur 3/8" (9,52 mm).
- Embout femelle à 6 pans.

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Profil
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MO-69306	28	0.030	1 000 V	1 500 V	6 mm
MO-69307	28	0.030	1 000 V	1 500 V	7 mm
MO-69308	28	0.030	1 000 V	1 500 V	8 mm
MO-69309	28	0.030	1 000 V	1 500 V	9 mm
MO-69310	28	0.030	1 000 V	1 500 V	10 mm
MO-69311	28	0.031	1 000 V	1 500 V	11 mm
MO-69312	28	0.033	1 000 V	1 500 V	12 mm
MO-69313	28	0.036	1 000 V	1 500 V	13 mm
MO-69314	28	0.042	1 000 V	1 500 V	14 mm
MO-69315	28	0.048	1 000 V	1 500 V	15 mm
MO-69316	30	0.054	1 000 V	1 500 V	16 mm
MO-69317	30	0.060	1 000 V	1 500 V	17 mm
MO-69318	30	0.060	1 000 V	1 500 V	18 mm
MO-69319	30	0.690	1 000 V	1 500 V	19 mm
MO-69321	32	0.080	1 000 V	1 500 V	21 mm
MO-69322	32	0.095	1 000 V	1 500 V	22 mm
MO-69323	32	0.100	1 000 V	1 500 V	23 mm

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group