

MO-185-...

Casque de protection isolant et Arc-Flash avec écran facial intégré, APC 1

Utilisation :

- Protège la tête : protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues sous tension.
- Apporte une protection de la face contre les dangers thermiques de l'arc électrique APC 1.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Écran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l'intérieur du casque. Hauteur de l'écran 18 cm.
- Écran facial traité anti-rayure et anti-buée.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clips.
- Tour de tête ajustable avec une molette.



Référence	Composition	Dimensions (mm)	Taille	Protection	Tension d'utilisation AC	Box test	Couleur	Codet Enedis
				Classe	Tension d'utilisation DC			
MO-185-BL	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	APC 1	□	-
MO-185-B	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	APC 1	■	-
MO-185-J	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	APC 1	■	-
MO-185-R	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	APC 1	■	-
MO-185-BLM	Casque avec mentonnière	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	APC 1	□	3718684
M-882677	Écran de rechange	235 x 170 x 177	-	-	-	APC 1	□	3718691
M-881836	Bandeau frontal matelassé de rechange	-	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	-	-	-
M-882671	Coiffe + Jugulaire de rechange avec mentonnière	-	52 - 64 cm	52 - 64 cm	-	-	-	-