



Normes EN 397 EN 50365 - 1000 V AC Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2.1.2 2 B389KN

MO-185-...

Casque avec écran facial intégré blanc

Caractéristiques:

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Ecran facial de protection Arc-Flash Classe 1.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Couleur: blanc.

Composition:

Coque:

- Tenue de la coque aux impacts mécaniques et permet un isolement de la tête sur contact électrique 1000 V AC3.
- EN 397 440V.
- EN 50365 isolement 1000 V AC, 1500 V DC.
- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Calotte en polypropylène haute densité.
- Couleur : blanc ; autres couleurs disponibles : rouge, jaune, bleu.
- Jugulaire en textile, quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture par « clip ».
- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la profondeur pour assurer un réglage précis.
- Taille réglable de 52 à 66cm par mollette.
- Durée d'utilisation recommandée : 5 ans.

Ecran facial:

- Protection de la face, tenue à l'impact de métal en fusion, à l'énergie et la chaleur d'un arc électrique :
- CEI 61482-1-2 classe 1 (4 kA 500 ms -distance 300 mm.
- Energie 3,48 cal/cm²).
- GS-ET 29.
- EN 166 / EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (Protection anti U.V).
- Classe optique: 2.
- Résistance mécanique : B.
- Protection contre l'arc électrique du court-circuit : 8.
- Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayure et anti-buée.
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Casque certifié par Certotticca : certificat n° 02041.



	Référence	Composition	Dimensions (mm)	Taille	Protection	Box test	Couleur
					Classe		

UID: | TID:::11/11/2025 | SID:::11/11/2025 | Issued:11/11/2025 09:15:10 am

Dernière modification: 07/21/2025





Normes EN 397 EN 50365 - 1000 V AC Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2.1.2 2 B389KN

MO-185-BL

Casque

340 x 270 x 190

52 - 64 cm

52 - 64 cm

APC 1

UID: | TID:::11/11/2025 | SID:::11/11/2025 | Issued:11/11/2025 09:15:10 am

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Dernière modification: 07/21/2025

Sicame Group