



Normes EN 20345 ST HTA 70 A (RTE SERECT) ASTM F2413:2018 (18 kV / 1 mn)

MV-223-..

Domaine d'application : BT

Chaussures à semelle isolante, version haute, taille 43

## **Utilisation:**

- Chaussures de sécurité, hautes, modèle cuir, avec semelle isolante classe 0 (1 000 V AC - 1 500 V DC) selon les essais des produits isolants du TC 78.
- En intérieur ou sur sol sec.
- Chaussures à semelle isolante spécialement conçues pour les électriciens, l'industrie, la construction pour sols gras et lisses.

## Caractéristiques:

- Chaussures à tige cuir fleur 2 mm finition grasse.
- Semelle anti-perforation textile (1430 N).
- Embout de protection 240 J (20% de plus que la norme).
- Fibre de verre : isolant du froid et de la chaleur.
- Résiste à 300°C par contact direct.
- Doublure Sanitized ® : antibactérien, haute résistance à l'abrasion.
- Adhérence : SRC (SRA + SRB).
- Chaque chaussure est testée avant expédition selon la spécification RTE SERECT N° ST HTA ind E afin de vérifier la tension d'épreuve : 5 kV/1 mn



Référence	Taille	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
MV-223-43	43	1 000 V	1 500 V

UID: | TID: :: 11/04/2025| SID: :: 11/04/2025 | Issued: 11/04/2025 03:16:27 pm

Dernière modification: 07/21/2025