Sicame Group

MS-801.

Domaine d'application : BT

Antennes de contact pour lignes aériennes pour DETEX et MS-153

Utilisation :

- Paire d'antennes légères et rigides pour DETEX^{TM} équipées de pointes de touche à cages élastiques (sauf MS-917-L, MS-918-L et MS-920-EX) et indicateur de champ tournant (MS-153).
- Pointes de contact servant de crochet de suspension pour lignes aériennes.
- Avec trappe de maintien de la pointe de touche (système anti-arrachement) qui empêche la pointe de touche d'être déconnectée accidentellement de la perchette.
- Utilisation en basse tension (1 000 V AC - 1 500 V DC).

Caractéristiques :

- Antennes légères et rigides en thermoplastique moulé.
- Pointes de contact servant de crochet de suspension.
- Longueur : 1,25 m.
- Douille de contact femelle Ø 4 mm IP2X.
- Livrées en étui souple : 950 x 200 mm.

Référence	Tension d'utilisation AC	Longueur (mm)	Tension	Codet Enedis
			Tension d'utilisation DC	
MS-8014	1 000 V	1 250	1 500 V	3710085

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group