

Domaine d'application : BT

Clé à pipe isolée

Utilisation :

- Clé à pipe isolée 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Isolation par trempage de PVC orange.



Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Profil
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MO-68205	90	0.021	1 000 V	1 500 V	5 mm
MO-68206	90	0.022	1 000 V	1 500 V	6 mm
MO-68207	92	0.030	1 000 V	1 500 V	7 mm
MO-68208	93	0.035	1 000 V	1 500 V	8 mm
MO-68209	97	0.045	1 000 V	1 500 V	9 mm
MO-682101	120	0.085	1 000 V	1 500 V	10 mm
MO-682111	140	0.100	1 000 V	1 500 V	11 mm
MO-682121	170	0.130	1 000 V	1 500 V	12 mm
MO-682131	170	0.160	1 000 V	1 500 V	13 mm
MO-682141	170	0.180	1 000 V	1 500 V	14 mm
MO-682151	170	0.220	1 000 V	1 500 V	15 mm
MO-682161	180	0.230	1 000 V	1 500 V	16 mm
MO-682171	190	0.280	1 000 V	1 500 V	17 mm
MO-682181	200	0.330	1 000 V	1 500 V	18 mm
MO-682191	200	0.430	1 000 V	1 500 V	19 mm
MO-682211	220	0.480	1 000 V	1 500 V	21 mm
MO-682221	240	0.580	1 000 V	1 500 V	22 mm
MO-682231	260	0.700	1 000 V	1 500 V	23 mm