Sicame Group

**Normes**
IEC / EN 60900

# MO-6951.

Domaine d'application : BT

## Clé à cliquet isolée

### Utilisation :

- Clé à cliquet isolée 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

### Caractéristiques :

- Isolation en plastique renforcé orange.
- Tension maximale d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.
- Verrouillage mécanique de la douille sur le carré entraîneur.
- Carré entraîneur réversible.

| Référence | Longueur (mm) | Poids (kg) | Tension | | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC | |
| **MO-69512** | 150 | 0.150 | 1 000 V | 1 500 V | 1/4" |
| **MO-69513** | 215 | 0.450 | 1 000 V | 1 500 V | 3/8" (9,5 mm) |
| **MO-69514** | 270 | 0.790 | 1 000 V | 1 500 V | 1/2" (12,7 mm) |



CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group