



## Domaine d'application : BT



## Tournevis isolé bimatière PHILLIPS 10 mm PH 4

## **Utilisation:**

Les tournevis Phillips isolés CATU sont conçus pour vous protéger, jusqu'à 1000 V AC - 1500 V DC. Ces tournevis sont dotés d'une poignée ergonomique bi-matière qui vous offre un meilleur confort et un meilleur contrôle. Nos tournevis conformes à la norme IEC 60900 constituent un excellent choix pour les applications électriques et industrielles où la sécurité est primordiale. Vous pouvez être assuré que les tournevis bi-matière ont été soumis à des tests rigoureux, conformément à la norme IEC 60900, afin de garantir qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité lors de travaux sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V en DC

## Caractéristiques:

- Tournevis isolés 1 000 V pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC 1 500 V DC.
- · Lame à embout PHILLIPS.
- Conforme ISO 8764 et DIN 5262.
- Manche bimatière antidérapant à l'ergonomie adaptée à un effort de serrage optimal.
- Marquage de la taille d'empreinte en tête du manche.
- Trou pour accroche antichute dans la tête du manche.

	Référence	Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		
					Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Profil
	MO-72038	PH4	200	0.180	1 000 V		

**Dernière modification:** 07/21/2025

UID: | TID:::11/11/2025| SID:::11/11/2025 | Issued:11/11/2025 11:00:52 am