

Domaine d'application : BT

Pointes de touche de sécurité IP2X Pointest™ pour détecteur de tension. Noir

Utilisation :

- Pointes de touches à fourreau rétractable et compatibles avec les connexions douilles femelles Ø 4 mm.
- Connecteur droit femelles Ø 4 mm et connecteur coudé femelles Ø 4 mm.

Caractéristiques :

- Pointe de touche IP2X: cages de contact élastiques avec garde-main.
- Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatible avec les connexions normalisées de Ø 4 mm.
- Cordons souples double isolation 1,20 m de long et 1 mm² de section.
- Max. 20 A.

Composition :

- **CX-34211** : Couleur : brun. Connecteur droit Ø 4 mm femelle.
- **CX-35811** : Couleur : vert. Connecteur droit Ø 4 mm femelle.
- **CX-45211** : Couleur : brun. Connecteur coudé Ø 4 mm femelle.
- **CX-45511** : Couleur : noir. Connecteur coudé Ø 4 mm femelle.
- **CX-45411** : Couleur : jaune. Connecteur coudé Ø 4 mm femelle.



| Référence | Tension d'utilisation AC | Longueur (mm) | Description | Codet Enedis |
|-----------------|--------------------------|---------------|---|--------------|
| CX-45511 | 1 000 V | 180 | Connecteur coudé Ø 4 mm femelle. Couleur : noir | 3710635 |