





Détecteur de tension 225-550 kV, électrode crochet de diamètre 200 mm

Utilisation:

- Détecteur électronique de tension pour utilisation extérieure avec une haute résistance aux chocs, vibrations et pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ulta compact.
- Tension d'utilisation: 60 à 550 kV.

Caractéristiques:

- Conception boîtier / circuit électronique avec démontage rapide pour remplacement facile de la pile.
- Double signalisation avec présence de tension indiquée en même temps par :
 - Diodes électroluminescentes clignotantes rouge vives (visibles à plus de 50 mètres même en éclairage direct),
 - un signal acoustique nominal puissant (67 dB (A) / 1,(m).
 - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

Composition:

- Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur les perches :
 - * W: hexagonal 20 mm sur plat,
 - * C: hexagonal 12 mm sur plat,
 - K: universel.
- · Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

• Electrode de contact type crochet diam. 60 mm.

Référence : CC-ANT60

• Electrode de contact type crochet diam. 120 mm.

Référence: CC-ANT120



Dernière modification: 07/21/2025

SICAME GROUP





• Electrode de contact type crochet diam. 200 mm. Référence : CC-ANT200

• Perches isolantes conseillées : CM-46, CE-430, CE-9







Référence	Plage de tension	Fréquence	Masse (kg)
CC-260-225/550	225 - 550 kV	50 / 60 Hz	1,2

Dernière modification: 07/21/2025

