





Détecteur de tension, haute tension HT - 225-420 kV, électrode Ø 60, 120 et 200

Utilisation:

- Détecteur électronique de vérification d'absence de tension pour utilisation extérieure avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ulta compact.
- Tension d'utilisation: 225 à 420 kV selon la norme IEC 61243-1. Seuil précis et stable.

Caractéristiques:

- Conception boîtier/circuit électronique avec démontage rapide pour remplacement facile de la pile.
- Double signalisation avec présence de tension indiquée en même temps par :
 - Diodes électroluminescentes clignotantes rouge vives (visibles à plus de 50 mètres même en éclairage direct);
 - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m);
 - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- · Electrodes de contact interchangeables.

Composition:

- Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur les perches :
 - · W: hexagonal 20 mm sur plat;
 - C : hexagonal 12 mm sur plat ;
 - K : universel.
- · Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

- Electrode de contact type crochet diam. 60 mm. Référence : CC-ANT60
- Electrode de contact type crochet diam. 120 mm. Référence : CC-ANT120
- Electrode de contact type crochet diam. 200 mm. Référence : CC-ANT200
- Perches isolantes conseillées : CM-46, CE-430, CE-9

Dernière modification: 07/21/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

UID: | TID:::11/16/2025 | SID:::11/16/2025 | Issued:11/16/2025 08:03:32 am







Domaine d'application : HTB













Référence	Tension d'utilisation	Longueur
	Plage de tension	Fréquence
CC-265-225/420	225 - 420 kV	50 / 60 Hz

UID: | TID:::11/16/2025 | SID:::11/16/2025 | Issued:11/16/2025 08:03:32 am

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46 Sicame Group