







**CGM-2..** 

Domaine d'application: HTA

Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup> CI 2 17 000 VAC

## **Utilisation:**

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



- Gants isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).





Référence	Taille	Longueur (mm)	Protection	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC



**Dernière modification:** 10/15/2025

UID: | TID: :: 11/06/2025 | SID: :: 11/06/2025 | Issued: 11/06/2025 08:11:08 pm