

CZ-53...

Valise électro-secours pour sauvetage lié à un choc électrique (Français), 36 kV AC

Utilisation:

- Permet une intervention sur des victimes en cas de choc électrique.
- Met immédiatement à la disposition des sauveteurs tout le matériel de sauvetage nécessaire.

Caractérisques:

· Valise mobile et compacte.

Composition:

- 1 coupe-câble isolé CZ-60.
- 1 perche isolante télescopique. Longueur déployée : 1,5 m MT-830-P.
- 1 détecteur de tension équipé d'un crochet de sauvetage métallique (127 V - 90 kV) CC-127-CS-C.
- 1 ruban adhésif de délimitation jaune et noir. L 100 m AT-5005.
- 1 paire de gants isolants classe 3 CG-3-10-NR (pour CZ-53), CG-4-10-NR classe 4 (pour CZ-53-2) avec leur étui de protection CG-36/2.
- 1 paire de bottes isolantes MV-137/45.
- 1 tabouret isolant.
- 1 affiche "soins aux électrisés" M-991566.





| F | Référence | Description | | Tension d'utilisation AC | Autonomi (Heure) | Compositi |
|---|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| | | 1 ruban adhésif de délimitation jaune/noir, longueur 100 m 1 paire de gant isolant rouge - IEC 60903 classe 4 – 36 kV 1 étui en tissu pour la protection des gants isolants 1 coupe-câbles isolé – 36 kV. Pour câbles protection des gants isolants 1 coupe-câbles isolé – 36 kV. Pour câbles de diamètre maxi 26 mm (sections d'environ 150² cuivre et 150² de diamètre maxi 26 mm (sections d'environ 150² cuivre et 150² | Valise électro- secours pour | | | |

de diametre maxi 26 mm (sections d'environ 150² cuivre et 150² aluminium). 1 paire de bottes isolantes taille 45, adaptée à la tension de pas <20 kV 1 perche télescopique isolante, longueur déployée 1.5m, tension d'utilisation maximale 45 kV 1 crochet de sauvetage équipé d'un détecteur de tension (127 V à 90 kV) 1 valise électro-secours avec tabouret isolant intégré 1 flacon de talc 1 affiche soins aux électrisés type AM-20-B 1 notice de mise en œuvre

sauvetage lié

36 000 V

UID: | TID:::11/16/2025 | SID:::11/16/2025 | Issued:11/16/2025 05:11:36 am

www.catuelec.com

Dernière modification: 07/21/2025

Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

