Normes
UNE 204-001
ENEDIS SPS 71

CT-7-..1

Tabouret isolant monobloc pour intérieur

- La **plate-forme isolante CATU** est conçue pour offrir une protection et une sécurité inégalées dans les environnements à haute tension. Fabriquée à partir de matériaux isolants de première qualité, cette plate-forme protège contre les **hautes tensions**, garantissant que les équipements et le personnel sont à l'abri des surtensions électriques dangereuses. Que vous travailliez dans l'industrie, la distribution d'énergie ou les laboratoires de haute technologie, notre plate-forme offre une isolation au sol qui garantit le bon déroulement des opérations en toute sécurité.
- Tabouret isolant permettant d'isoler l'opérateur du potentiel de la terre.
- Pour utilisation intérieure.

Caractéristiques :

- Monobloc en matière isolante moulée
- Disponible en 2 options
  - Tension maximale : 45 kV (hauteur - 260 mm)
  - Tension maximale : 36kV (hauteur - 220mm)

Référence	Dimensions	Hauteur	Tension d'utilisation AC	Masse (kg)	Codet Enedis
CT-7-25/1	500 x 500 x 220	220	36 000 V	3,7	3713003
CT-7-40/1	500 x 500 x 260	260	45 000 V	3,8	_

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46