

Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 70 mm Ø 6,2 mm

Utilisation :

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.

Caractéristiques :

- Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à définir (00).
- Marquage sur les deux faces :

1. Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.

- Cadenas livré avec 2 clés.



Compléter la référence avec le numéro de clé choisi.

Exemple : AL-260-S-111 pour le cadenas rouge avec l'anse H 70 mm et la clé identique n°111.

Référence	Description		Diamètre	Caractéristique		
	Couleur	N° de clé		Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
AL-260-S-00	■	111	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-111	■	111	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-111	■	111	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-1111	■	1111	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-222	■	222	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-222	■	222	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-2222	■	2222	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-333	■	333	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-3333	■	3333	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-444	■	444	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-4444	■	4444	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-555	■	555	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-5555	■	5555	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-666	■	666	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-6666	■	6666	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-777	■	777	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-7777	■	7777	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-888	■	888	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-8888	■	8888	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-999	■	999	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-9999	■	9999	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-EX	■	111	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-Z	■	Z	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210
AL-260-S-Z-EX	■	Z	6.2	115 x 65 x 25	70	0,210