








Câble cuivre sous gaine vinyle pour MALT/CC

Utilisation:

· Câble de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques:

- Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
- Gaine isolante transparente.
- Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
- Températures d'utilisation: -40°C à +60°C.
- Marquage normatif tous les 500 mm.
- Livré par 5 m mini.



| Référence | Matière | Codet Enedis | Туре | ICC (kA/1s) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Matériel |
|-----------|---------|--------------|---------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| M-24-120 | Cuivre | 3715104 | 120 mm² | 34 | 34 | 34 | Cuivre |
| M-24-150 | Cuivre | 3715104 | 150 mm ² | 42.5 | 42.5 | 42.5 | Cuivre |
| M-24-16 | Cuivre | 3715104 | 16 mm ² | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Cuivre |
| M-24-25 | Cuivre | 3715105 | 25 mm ² | 7 | 7 | 7 | Cuivre |
| M-24-35 | Cuivre | 3715106 | 35 mm ² | 10 | 10 | 10 | Cuivre |
| M-24-50 | Cuivre | 3715104 | 50 mm ² | 14 | 14 | 14 | Cuivre |
| M-24-70 | Cuivre | 3715107 | 70 mm² | 20 | 20 | 20 | Cuivre |
| M-24-95 | Cuivre | 3715102 | 95 mm² | 27 | 27 | 27 | Cuivre |

UID: | TID:::11/17/2025 | SID:::11/17/2025 | Issued:11/17/2025 07:23:46 am

Dernière modification : 07/21/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

Téléphone : (33) 01 42 31 46 00

Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46