

Perche interm. s. major 1.65m Emb.AB. 1,340 kg

Perche isolante utilisée comme élément intermédiaire. Tube époxy de diamètre extérieur 36 mm. Tube de couleur jaune. Perche embout hexagonal femelle à une extrémité et embout hexagonal mâle type A/B à l'autre extrémité. Longueur totale : 1,65 m. Masse : 1



Référence	Longueur	Masse (kg)	Codet Enedis
	Longueur (mm)		Domaine d'application : HTA
CM-4-165-B	1 650	1,7	3715185

Gants isolants électriques en latex classe 3 - 26 500 V AC ou 39 750 V CC.

UTILISATION :

- Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage, de 26 500 V AC ou 39 750 V CC (classe 3). Longueur 360 mm
- Ces gants en élastomère sont à utiliser avec des surgants en cuir pour une protection mécanique. Ref. CG-991.
- L'utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène. Ref. CG-80.

CARACTÉRISTIQUES :

- Equipement de Protection Individuelle de catégorie III
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souple, résistant et ergonomique avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facilité.
- Tag NFC vierge pour assurer une traçabilité et faciliter la gestion des re-tests collé sur la partie non normative de la manchette. Les caractéristiques du Tag NFC répondent aux exigences :
 - Tag NFC passif, read/write, possibilité de write-protected.





Sicame Group

- Norme de radiofréquence ISO 14443-A (13.56 MHz).
- Compatible avec la norme de communication NDEF du NFC Forum (NFC Forum Type 2).
- Capacité minimale : 180 Bytes , technologie NTAG 213.
- TAG sont compatibles avec les gants isolants et n'en modifient pas leur performance
- Matière : élastomère naturel beige
- Bords coupés
- Catégorie RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures) pour la classe 3.
- Température d'utilisation : catégorie C -40°C à +55°C.
- Livrés sous sachet individuel de couleur selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ouverture et fermeture facile. Ces sachets assurent une protection anti UV.

Référence	Codet Enedis
	Enedis Code
CG-3-08-N-NFC-E	3714752
CG-3-09-N-NFC-E	3714753
CG-3-10-N-NFC-E	3714754
CG-3-11-N-NFC-E	3714755
CG-3-12-N-NFC-E	3714756