







Perche isolante IEC 60855, Ø 39 mm (élément intermédiaire)

Utilisation:

- Eléments intermédiaires à combiner avec les éléments des séries CM-46.. (Base et Terminaux).
- Raccordables à l'aide d'un système autobloquant isolé en alliage d'aluminium.
- Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur (sous pluie).

Caractéristiques:

· Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de

Référence	Tension maximale d'utilisation	Longueur	Masse (kg)	Diamètre des tubes (mm)
		Longueur (mm)		
CM-4610-I	80 000 V	1 160	1,2	39
CM-4615-I	130 000 V	1 660	1,6	39
CM-4620-I	180 000 V	2 160	2,4	39
CM-4625-I	230 000 V	2 660	3,0	39

UID: | TID::: 12/16/2025 | SID::: 12/16/2025 | Issued: 12/16/2025 02:30:47 pm

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Dernière modification: 07/21/2025