Sicame Group

MO-6600.

Normes
IEC / EN 60900

Pince Universelle Isolée 180 mm.

Utilisation :

- Les pinces multiprises isolées sont conçues pour les professionnels qui privilégient la sécurité et les performances. Certifiées pour résister à des tensions en direct jusqu'à 1 000 V AC / 1 500 V DC, elles offrent une protection essentielle lors des travaux sur des systèmes électriques.

Caractéristiques :

- Isolation pour une tension maximale de fonctionnement : 1 000 V AC - 1 500 V DC.
- Certifiées IEC 60900 : chaque pince est testée individuellement et certifiée selon les normes internationales de sécurité électrique.
- Revêtement en PVC orange durci : assure une prise en main confortable et antidérapante, même avec des gants.
- Mâchoires usinées avec précision : pour une prise ferme et des coupes nettes sur les fils, boulons et fixations.
- Pince universelle isolée 180 mm.
- Acier de haute qualité pour une solidité et une durabilité accrues, avec des tranchants trempés pour une performance longue durée.

Capacités de coupe:

- Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 3 mm.
- Acier 80 daN/mm²: diamètre 1,6 mm.
- Acier 140 daN/mm²: diamètre 1 mm.
- Acier 200 daN/mm²: diamètre 1 mm (corde à piano).

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Utilisation	Codet Enedis
			Tension d'utilisatio AC	Tension d'utilisatio DC		
MO-66002	180	0.260	1 000 V	1 500 V	Capacités de coupe: Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 3 mm. Acier 80 daN/mm²: diamètre 1,6 mm. Acier 140 daN/mm²: diamètre 1 mm. Acier 200 daN/mm²: diamètre 1 mm (corde à piano).	0783252

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group