



Normes

EN 795/ à la ST BT 320 B
du comité des travaux
sous tension/ aux
dispositions des directives
machines 89/392/CEE et
91/368/CEE/ EN 362/ EN
341 classe A / EN 12841/
C / EN 12841/C/ EN 362/
EN 353-2

KIT-MD04R

Kit de sauvetage pour travaux en hauteur

Utilisation :

- Kit de sauvetage pour évacuer un opérateur travaillant en hauteur et qui se trouve pendu, ancré à sa longe, après une chute ou en incapacité de descendre par ses propres moyens.
- Pour hauteur de descente maxi de 20 m.
- Mise en oeuvre simple et légère, un seul opérateur suffit à manipuler l'ensemble et à évacuer l'opérateur en difficulté.
- Le palan permet de soulager l'ancrage de l'opérateur pendu avant de le décrocher.

Composition :

- 1 palan à 2 mouffles comprenant 5 m de corde [MO-346-R](#)
- 1 cravate d'ancrage [MO-52033](#)
- 1 mousqueton [MO-54](#)
- 1 descendeur [MD-02](#)
- 1 corde de descente [MO-69/20-R](#)
- 1 mousqueton grande ouverture à verrouillage automatique [MO-54004](#)
- 1 sac de transport [MO-42/2](#)



Référence

KIT-MD04R