

CG-3-...-NR

Network Type : MV

Guantes aislantes de látex - clase 3 - 26 500 V CA

Utilización:

- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Guantes sin protección mecánica; utilizar con sobreguantes de cuero siliconado para protegerse contra riesgos mecánicos. Ref. **CG-991**.

Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 3 (26 500 V AC, 39 750 V DC).
- Longitud: 360 mm.
- Reborde recto.
- Material: látex de color natural en el interior y rojo en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).



Referencia	Clase	Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	Longitud (mm)	Categoría
CG-3-08-NR	3	26 500 V	39 750 V	360	RC
CG-3-09-NR	3	26 500 V	39 750 V	360	RC
CG-3-10-NR	3	26 500 V	39 750 V	360	RC
CG-3-11-NR	3	26 500 V	39 750 V	360	RC
CG-3-12-NR	3	26 500 V	39 750 V	360	RC