**Normes**
NF C 18-425 IEC 60900:2018

# MP-635/..-D

Domaine d'application : BT

## Manchon isolant Ø 25 mm long. 110 mm

### Utilisation :

- Permet de recouvrir les extrémités dénudées des câbles BT.
- Permet de protéger les connecteurs sous tension en BT.
- Pour toutes les installations. (Intérieurs, aériennes et souterraines).
- Pour les utilisations sur les véhicules et engins électriques et hybrides.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

### Caractéristiques :

- Extrémités fendues cruciformes pour permettre l'introduction et le maintien d'un câble, d'une pièce saillante ou d'un connecteur.
- Conforme à la NF C18-425.
- Testé à 10 kV selon la norme IEC 60900:2018
- Matière: PVC semi-rigide.
- Quantité d'emballage standard (SPQ) : 5 manchons.

| Référence | Dimensions des manchons | | Dimensions du conducteur à protéger |
|---|---|---|---|
| | Longueur (mm) | Ø intérieur (mm) | |
| **MP-635/25-D** | 100 | 25 | Pour câble Ø extérieur 12 à 20 mm ou section de 50 à 150 mm². |



CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46