



MP-635/..-D


Manchon isolant Ø 40 mm long. 135 mm

Utilisation:

- Permet de recouvrir les extrémités dénudées des câbles BT.
- Permet de protéger les connecteurs sous tension en BT.
- Pour toutes les installations. (Intérieurs, aériennes et souterraines).
- Pour les utilisations sur les véhicules et engins électriques et hybrides.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC 1 500 V DC.

Caractéristiques:

- Extrémités fendues cruciformes pour permettre l'introduction et le maintien d'un câble, d'une pièce saillante ou d'un connecteur.
- Conforme à la NF C18-425.
- Testé à 10 kV selon la norme IEC 60900:2018
- · Matière: PVC semi-rigide.
- Quantité d'emballage standard (SPQ) : 5 manchons.



Domaine d'application : BT

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

	Dimensions des manchons		
Référence	Longueur (mm)	Ø intérieur (mm)	Dimensions du conducteur à protéger
MP-635/40-D	135	40	Pour câble Ø extérieur 16 à 30 mm ou section de 95 à 300 mm².

Dernière modification: 07/21/2025

UID: | TID:::11/05/2025 | SID:::11/05/2025 | Issued:11/05/2025 08:49:18 pm