

Détecteur électronique de tension, série compacte, 10-36 kV, embout UDI

Utilisation :

- Détecteur électronique de tension pour utilisation intérieure (poste) ou extérieure (ligne aérienne) avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 et 60 Hz.

Caractéristiques :

- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Présence de tension indiquée par :
 - Diodes électroluminescentes clignotantes rouges ;
 - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m) ;
 - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

Composition :

- Fourni avec 1 embout UDI pour s'adapter sur les perches U (embout UDI avec dépassement de 55 mm).
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

- Perches conseillées : série **CE-4-21**.



3

Embout	Référence	Fréquence	Tension
			Plage de Tension
UDI	CC-765-10/36-U	50 / 60 Hz	10 - 36 kV
26 500 V 26 500 V 1 000 5 000 3,2 22,5 3713034			