Normes
IEC / EN 60900

Sicame Group

MO-6905..

Domaine d'application : BT

Clé dynamométrique isolée IEC 60900 : 2018

Utilisation :

- Clé dynamométrique isolée 1 000 V pour travaux sous tension, 4 - 20 Nm

Caractéristiques :

- Isolation par trempage de PVC orange
- Tension maximale d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC
- Avec carré entraîneur 3/8"
- Cliquet reversible

Service de vérification des clés dynamométriques

- Selon la norme ISO 6789-1, les clés dynamométriques doivent être soumises à des essais mécaniques toutes les 5 000 utilisations ou au moins une fois par an. Nous proposons des services de vérification du couple (distincts de l'étalonnage) dans plusieurs centres de service agréés. Une fois le test réussi, nous fournissons une déclaration de conformité pour confirmer la conformité aux exigences de la norme ISO et garantir la précision et la fiabilité continues de vos outils.

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Utilisation	Profil
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC		
MO-69051	230	0,9	1 000 V	1 500 V	4 à 20 N.m	3/8" réversible

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group