Sicame Group

Normes
IEC / EN 60900

KIT-25

Kit d'outils isolés bi-matières

Utilisation :

- Travaux sous-tension en basse tension.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristique :

- Isolation thermoplastique orange bi-matières.

Composition :

- 3 tournevis à embouts plats de 4 x 125 mm **MO-72004** - 6 x 150 mm **MO-72006** - 8 x 175 mm **MO-72008.**
- 2 tournevis à embouts Pozidriv PZ1 **MO-72042** et PZ2 **MO-72044.**
- 1 pince à dénuder **MO-72172.**
- 1 pince à becs coudés **MO-72142.**
- 1 pince coupe-câbles **MO-72200.**
- 1 pince universelle **MO-72102.**
- 1 pince multiprise **MO-72155.**

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tension	
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
KIT-25	340 x 245 x 55	1,41	1 000 V	1 500 V

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group