



Normes
NF EN 61 326-1 / NF EN 62311 / NF EN 61243-3
(partiellement)
CEM 2014/30 UE

Contrôleur de tensions alternatives et continues avec perchettes extensibles

Utilisation

- Contrôleur de tension à l'ergonomie optimisée et idéale pour utilisation en milieu exigu grâce à ses rallonges d'électrodes (250 mm et 500 mm).
- Il offre une large plage de tension de détection : de 50 à 4 200 V DC et de 50 à 3 000 V AC.



- Tensions nominales maximales: 3 500 V DC, 2 500 V AC.
- Tension de détection : 50 à 4 200 V DC, 50 à 3 000 V AC.
- Seuil de détection 50 V +0, -10% (DC et AC).
- État de veille permanent (pas de bouton Marche/Arrêt).
- Indication présence tension : Led rouge haute luminosité, information sonore discontinue.
- Indication DC (polarité) et AC :
 - · Led rouge haute luminosité pour tension DC positive ;
 - Led bleue haute luminosité pour tension DC négative ;
 - Led rouge et bleue clignotantes alternativement pour tension AC.
- Dispositif incorporé de contrôle de bon fonctionnement (test de la continuité des cordons inclus).
- Indication de test satisfaisant par Led verte haute luminosité (s'éteint après 2 minutes).
- Domaine de fréquence : 50-60 Hz ±10 %.
- Températures : fonctionnement : 0°C à +70°C, stockage : -10°C à +70°C.
- Humidité relative (HR) : 20 % à 95 %.
- Degré de protection : IP40/IK06.
- Double isolement classe II.
- Alimentation par 2 piles alcalines LR06 fournies.
- Pointe de test conique diamètre 6 mm, longueur nue : 19 mm. Livrée montée.
- En accessoire inclus : 1 jeu pointe de test pic diamètre 3 mm, longueur nue 19 mm.

Composition:

- · Livré dans un étui de transport.
- 2 électrodes (Longueur : 250 et 500 mm).
- · Perchettes extensibles :
 - Repliées : 625 mmDépliées : 982 mm
- · Câble haute tension: 5 000 mm.





Dernière modification: 10/30/2025

UID: | TID: :: 11/04/2025 | SID: :: 11/04/2025 | Issued: 11/04/2025 04:31:14 pm





Normes NF EN 61 326-1 / NF EN 62311 / NF EN 61243-3 (partiellement) CEM 2014/30 UE

Référence	Tension d'utilisation AC	Tension Tension d'utilisation DC
MS-415-P5	50 - 2 500 V	50 - 3 500 V

UID: | TID: :: 11/04/2025 | SID: :: 11/04/2025 | Issued: 11/04/2025 04:31:14 pm

www.catuelec.com

Dernière modification : 10/30/2025