

## CG-991-..

Surgants pour gants isolants haute tension, taille 10

### Utilisation :

- Les surgants assurent la protection mécanique des gants isolants classe 1 à 4. (**CG-1**, **CG-2**, **CG-3**, **CG-4**).
- Ils sont résistants au feu et au contact de la chaleur de 100°C pendant 10 s (selon EN 407).
- Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur.

### Caractéristiques :

- Matière : cuir fleur de chèvre siliconé, piquage fil Kevlar de haute qualité.
- Paume postérieure : traitée au silicone.
- Manchette de protection large en croute de bovin (10 cm de longueur).
- Montage américain, avec retour sur index pouce emboîté.
- Largeur ajustable par bande velcro non-feu montée sur cuir.
- Couleur : gris clair.
- Conforme à la norme EN 388 : 2016 (Protection mécanique) : 2122X.
- Conforme à la norme EN 407 : 2004 (Anti-feu) : 412X4X.
- Niveau de dextérité selon EN 420+A1 : 5 (excellente préhension).



### Composition :

- Conditionnement par paire sous sachet plastique avec notice individuelle.



Référence	Taille	Longueur (mm)	Masse (kg)	Codet Enedis
<b>CG-991-10</b>	10	315	0,19	3616942