







Câble cuivre sous gaine silicone pour MALT/CC

Utilisation:

· Câble de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques:

- Conforme à la norme IEC 61230.
- Support de marquage robuste et durable dans le temps.



Référence	Matière	Codet Enedis	Туре	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
M-24S	_	_	_	_	_	_	_
M-24-120-S	Cuivre	3715104	120 mm ²	30	30	30	Cuivre
M-24-150-S	Cuivre	3715104	150 mm ²	40	40	40	Cuivre
M-24-16-S	Cuivre	3715104	16 mm ²	3.5	3.5	3.5	Cuivre
M-24-25-S	Cuivre	3715104	25 mm ²	6	6	6	Cuivre
M-24-35-S	Cuivre	3715104	35 mm²	8	8	8	Cuivre
M-24-35-V	Cuivre	3715104	35 mm ²	8	8	8	Cuivre
M-24-50-S	Cuivre	3715104	50 mm ²	12	12	12	Cuivre
M-24-70-S	Cuivre	3715104	70 mm ²	16	16	16	Cuivre
M-24-95-S	Cuivre	3715104	95 mm²	20	20	20	Cuivre

UID: | TID::: 10/24/2025 | SID::: 10/24/2025 | Issued: 10/24/2025 03:31:33 am

www.catuelec.com

Dernière modification: 07/21/2025 CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00