




Domaine d'application : BT



- Reconnaît automatiquement le type de réseau 230 V entre phase et neutre ou 400 V entre phases.
- Détection possible du signal avec un courant de réseau maximum de 80 A.

Caractéristiques :

• Limitation de courant par fusible HPC 100 kA (soutireur).

Identificateur d'organes de protection au tableau B.T.

- Usure de la pile indiquée par le changement de couleur de diode (vert à orange).
- Récepteur avec autotest intégré et réglage de la sensibilité par la molette.
- CAT II 600 V

Composition:

- 1 soutireur de courant MX-300/SC.
- 1 récepteur MX-300/R.
- 1 cordon de raccordement L 1,5 m avec prise 230 V M-951735
- 1 jeu de cordons noir et rouge L 2,5 m M-951736
- 1 jeu de 2 pinces crocodiles Noire et Rouge DX-02006
- 1 pile 9 V type 6LR61.



Reference	Frequence	Tension a unisation AC	Longueur (IIIII)
MX-300	50 Hz	230 V / 400 V	240
MX-300/R	50 Hz	230 V / 400 V	275
MX-300/SC	50 Hz	230 V / 400 V	240
M-951735	_	_	_
M-951736	_	_	<u>-</u>

Dernière modification: 07/21/2025

UID: | TID:::10/19/2025| SID:::10/19/2025 | Issued:10/19/2025 05:35:33 am